

Офсетные дисковые бороны

Технические характеристики

	SD550	SD650	SD1050
Показатели			
Тип	прицепная	прицепная	прицепная
Назначение			
Основная обработка почвы	+	+	+
Вторичная (поверхностная) обработка почвы	+	—	—
Операции			
Лушение стерни злаковых культур	+	+	+
Заделка стерни пропашных и технический культур	+	+	+
Дискование залежных и целинных земель, кормовых угодий	+	+	+
Предпосевная подготовка	+	—	—
Безотвальная вспашка	—	+	+
Дискование пастбищ	—	+	+
Строительные работы	—	—	+
Конструкция			
Глубина обработки, см	7-17	10-20	10-25
Скорость обработки, км/ч	6-15	6-15	6-15
Расстояние между дисками, мм	230, 267	267, 305	356
Рабочая ширина, м	1,8-6,0	1,8-6,0	2,9-4,7
Вес на метр захвата, кг	820	968	1561
Вес на диск, кг	110-121	135-154	288
Размеры дисков, мм	610x8 660x8 660x9 710x9	660x8 660x9 710x9 762x9	813x12,7
Углы атаки батарей	Изменяемые 25°, 22°, 19°	Изменяемые 25°, 22°, 19°	Изменяемые 25°, 22°
Мощность трактора, л.с./метр	33	40	82
Комплектация			
Домкрат дышла	серийно	серийно	серийно
Ключ-насадка для батареи	серийно	серийно	серийно
Диски, закрывающие борозду	серийно	серийно	серийно
Скребки для дисков	серийно	серийно	—

шириной 102мм			
Усиленные скребки	—	—	серийно
Жесткие кронштейны подшипников	серийно	серийно	серийно
Подшипник 410WSS	серийно	—	—
Подшипник T2-215	опция	серийно	серийно
Комплект огней безопасности	серийно	серийно	серийно
Плавающее дышло	серийно	серийно	серийно
Сегменты контроля глубины	серийно	серийно	серийно
Блокирующиеся полупроставки	—	опция	серийно
Шины 12.5 L x 15	—	—	серийно
Износостойкие защитные пластины для корпуса подшипника	опция	опция	опция
Страховочная цепь на дышло	опция	опция	опция
Набор ключей для настройки угла атаки	опция	опция	—
Скребки специальной формы	опция	опция	—
Кронштейны Стоун-Флекс	опция	опция	—